

SP C840DN/SP C842DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia:	Laser
Preriscaldamento:	22/20 secondi
Prima stampa:	A colori: 5,7/4,6 secondi B/N: 4/3,1 secondi
Velocità di stampa:	A colori: 45/60 pagine al minuto B/N: 45/60 pagine al minuto
CPU:	Intel Celeron-M, 1,75 GHz
Memoria:	Di serie: 2 GB
Disco fisso:	Di serie (SP C842DN): 320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/ Crittografia) Opzionale (SP C840DN): 320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/ Crittografia)
Duty cycle:	200.000 stampe al mese
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	587 x 685 x 864 mm
Peso:	85 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5c, PCL5e, PCL6, Emulazione PostScript® 3™, Emulazione PDF Direct Opzionali: Adobe® PostScript® 3™ (opzionale), IPDS, PictBridge, XPS direct, Adobe® PDF Direct
Risoluzione di stampa:	1.200 x 1.200 dpi/2bit
Font:	PCL (93 font), PS3 (Emulazione) (TrueType: 93 font)
Interfacce:	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base- TX/1000 base-T Opzionali: USB 2.0, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per 2a interf. rete
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (commutazione automatica), SMB, Ipsec, IPP
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer: 5.0.76.0 Red-Hat® Linux: 8.x/9.x Red-Hat® Linux Enterprise: 4/5 IBM® AIX: V4.3SL v5.1SL v5.2SL v5.3SL v6.1SL v7.1 IBM® System i5™ HPT
Ambienti SAP®:	SAP® R/3®

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: SRA3 (richiede opzione), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Da bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6
----------------------------	---

Alimentazione carta:	Di serie: 1.200 fogli Max.: 4.700 fogli
Uscita carta:	Max.: 3.500 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 60 - 300 g/m ² Vassoio bypass: 52 - 300 g/m ² Fronte-retro: 52 - 256 g/m ²

SICUREZZA

Autenticazione:	Di serie: 2 GB Autenticazione Windows®, Autenticazione LDAP, Autenticazione base, Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1x cablata, Autenticazione integrazione server
Sicurezza di rete:	Abilita/Disabilita porte e protocolli, Supporto SSL, Supporto SNMPv3

AMBIENTE

Absorbimento elettrico:	Max.: 1.850 W Modalità Pronto: 52,1 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,81 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1,79/2,78 kWh
-------------------------	--

OPZIONALI

1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli (opzionale), LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Finisher ibrido da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Mailbox a 4 scomparti, Mobiletto, Unità IPDS (per la disponibilità dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), Unità SRA3, stampa diretta XPS, Lettore schede NFC, Unità interna di peggatura multipla, Segnalatore luminoso

CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 43.000 stampe Ciano: 34.000 stampe Magenta: 34.000 stampe Giallo: 34.000 stampe Durata dichiarata: Durata dichiarata in conformità con ISO/ IEC 19798
-----------------	---

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it